

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr KDWU 04/T/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Taśma z włókna szklanego

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

FOLA VLIES

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wzmacniania wyprawy tynkarskiej i zabezpieczania jej przed pękaniem w miejscach łączenia płyt g-k na płaskiej powierzchni oraz w narożach, w połączeniach płyt z elementami budynku, w miejscach pęknięć i ubytków płyt g-k oraz do wzmacniania wyprawy tynkarskiej wokół otworów technologicznych w płytach gipsowo-kartonowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Producent: Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Suprańska 25, 16-010 Wasilków, Polska
Miejsce produkcji: Ukraina**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa ocena techniczna: **Aprobata techniczna ITB AT-15-9664/2016**


Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dopuszczalne odchyłki wymiarów, % - grubości - szerokości	± 10 ± 10	PN-EN 13963:2008
Masa powierzchniowa, g/m ²	40,0 \pm 6	ETAG 004
Stabilność wymiarowa po zanurzeniu w wodzie, %: - w kierunku długości taśmy - w kierunku szerokości taśmy	$\leq 0,2$ $\leq 0,4$	PN-EN 13963:2008
Wytrzymałość na rozrywanie, N/mm	$\geq 1,5$	PN-EN ISO 1924-2:2010
Wydłużenie przy zerwaniu, %	$\geq 0,15$	PN-EN 13963:2008
Przyczepność masy szpachlowej z zatopioną taśmą do płyty gipsowo-kartonowej / spójność masy szpachlowej z zatopioną taśmą, N/mm ²	$\geq 0,25$	PN-EN 13963:2008

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):



UNICELL POLAND sp. z o.o.
PROKURENT

mgr inż. Bartłomiej Sawulski

"UNICELL POLAND" Sp. z o.o.

16-010 Wasilków, ul. Suprańska 25

tel. 85 71 04 000, fax 85 71 86 862

NIP 642-25-03-648

Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Suprańska 25, 16-010 Wasilków, Polska
tel. +48 (85) 733 66 41, +48 (85) 71 86 860, fax. +48 (85) 71 86 862

Wasilków, 1.06.2017